ENERVENT IEKĀRTU VADĪBA

eAir

eWind

Iekārtu vadības funkciju salīdzināšana

	eAir	eWind
Ventilatora ātrumu uzstādījumi	Skārienjūtīga vadība	4-ātrumi
Pieplūdes gaisa temperatūras iestatījuma vērtība	✔	✔
Elektriskā pēc sildītāja kontrole	✔	✔
Pārspiediena režīms	✔	✔
Kļūdu indikācija un apkopes atgādinājums	✔	✔
Mitruma līmeņa uzlabojums	✔	✔
Iespēja pieslēgt divus vadības paneļus vienai iekārtai	✔	✔
Dzesēšana (ar ienākošo vēso gaisu)	Automātiska	Automātiska
Savienojums ar KNX	✓	✓
Parametru apskats iekārtas uzstādīšanas laikā	✔	✔
www.ght.lv iekārtu sūkņa vadība	✔	✔
Ģeotermālā vārsta aizbīdņa motora slēdzis	✔	✔
Ģeotermālā 3-pušu vārsta motora kontrole	✔	✔
Ģeotermālo iekārtu sūkņa testēšana gaidīšanas režīmā	✔	✔
Ventilācijas iekārtas pārbaude gaidīšanas režīmā	✔	✔
Modbus RTU pieslēgums	✔	✔
Modbus TCP/IP pieslēgums	✔	
Siltuma atguves pakāpeniskā regulēšana	✔	✔
Vārstu piedziņas kontrole	✔	✔
Elektriskā priekšsildītāja kontrole	✔	✔
Sildītāja/dzesētāja vadība (ūdens)	✔	✔
Sildītāja vadība (ūdens)	✔	✔
Eco mode- Ekonomiskais režīms	✔	✔
Dzesētāja vadība (ūdens)	✔	✔
Pastiprinātas ventilācijas funkcija	✔	✔
Iekārtas parametru rādījumi	✔	✔
CO2 pastiprinātas ventilācijas funkcija	✓	✓
Laika programmas	✔	
Vasaras nakts dzesēšanas režīms	✔	
Temperatūras kontroles funkcija (istabas sensors)	✓	
Gaisa kompensācija virtuves nosūce/centrālais putekļu sūcējs	✔	✔
Konstanta spiediena režīms	✔	
Internet pieslēgums vadībai	✔	
Laika pagarinājums - biroja ventilācijas režīmā	✔	
Uzstādīšanas aplikācija	✔	

✔ Šī funkcija ir iekļauta
✓ Šī funkcija pieejama ar papildaprīkojumu

Veselīgs iekštelpu klimats

Enervent Zehnder Oy pārstāvniecība
SIA ARTIVA
Katlaklana iela 1
Rīga, Latvija, LV-1073
info@artiva.lv
www.enervent.lv

Enervent iekārtu izvēles tabula

Enervent Svea Cooler

Enervent Svea ir ļoti efektīva ventilācijas iekārta savā izmēra klasē, taču mēs esam izdomājuši veidu, kā to padarīt vēl labāku. Svea ir veidota kā modulāra iekārta. Ja nepieciešams, ventilācijas iekārtas augšpusē var novietot siltummaiņu moduli. Modulis var saturēt DX siltummaini, ūdens sildītāja vai ūdens dzesēšanas siltummaini.

enervent

Lasiet vairāk un sekojiet mūsu jaunumiem www.enervent.lv

enervent

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

	VERTIKĀLA IZPILDĪJUMA IEKĀRTAS								HORIZONTĀLA IZPILDĪJUMA IEKĀRTAS			
	PINION (230 m³/h)	SALLA (360 m³/h)	PINGVIN XL (520 m³/h)	PANDION (500 m³/h)	SVEA (620 m³/h)	PELICAN Z (650 m³/h)	PEGASOS Z (1330 m³/h)	PALLAS (2900 m³/h)	ALTA (290 m³/h)	LTR-3 (320 m³/h)	LTR-5 Z (690 m³/h)	LTR-7 Z (1300 m³/h)
Labās puses iekārta No āra Nosūce no telpām Pieplūde telpām Uz āru Virtuves nosūce H = Augstums L = Garums												
Kreisās puses iekārta No āra Nosūce no telpām Pieplūde telpām Uz āru Virtuves nosūce H = Augstums L = Garums				-	-	-	-	 PIEZĪME! Nav HP vienības		LTR iekārtas paredzēts uzstādīt ar iekārtas durvīm uz augšu. Kā alternatīva iekārtas var likt ar durvīm uz sāniem.	LTR -5 iekārtas vāku var būt noņemams vai aprīkots ar eņģēm. Eņģes ir maināmas pusēm.	LTR iekārtas paredzēts uzstādīt ar iekārtas durvīm uz augšu. Kā alternatīva iekārtas var likt ar durvīm uz sāniem.
Maksimālais gaisa plūsmas daudzums pie 100Pa	230 m³/h	360 m³/h	520 m³/h	500 m³/h	620 m³/h	650 m³/h	1330 m³/h	2900 m³/h	290 m³/h	320 m³/h	690 m³/h	1300 m³/h
Gaisa plūsma sāksņā ar EcoDesign direktīvu	166 m³/h	263 m³/h	363 m³/h	353 m³/h	434 m³/h	450 m³/h	-	-	216 m³/h	274 m³/h	479 m³/h	-
Enerģijas klase	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	-
Eurovent sertificēts	Jā	Jā	Jā	Jā	Jā	Jā	Nē	Nē	Jā	Jā	Jā	Nē
Izmērs (mm)	598 x 329 x 630	500 x 580 x 490	780 x 555 x 540	785 x 543 x 895 (+150)	600 x 600 x 630 mm	998 x 590 x 1270	1250 x 677 x 1400	1 800 x 890 x 1610	972 x 393 x 362	840 x 470 x 500	1160 x 523 x 528	1510 x 707 x 720
Svars	60 kg	50 kg	63 kg	90 kg	65 kg	125 kg	203 kg	450 kg	60 kg	52 kg	65 kg	130 kg
Gaisa vadu pieslēgums	Ø125	Ø125/160	Ø160	Ø160	Ø 160 mm	Ø200	Ø250	Ø400	Ø160	Ø160	Ø200	Ø250
Virtuves nosūces pieslēgums	Ø125	Ø100	-	-	Ø 100 mm	-	-	-	Ø125	-	-	-
Vadība	eWind	eWind vai eAir	eWind vai eAir	eWind vai eAir	eAir	eAir	eAir	eAir	eWind	eWind vai eAir	eWind vai eAir	eWind vai eAir
Pēcsildītājs	Elektrisks	Elektrisks	Elektrisks	Elektrisks vai ūdens	Elektrisks	Elektrisks, ūdens vai siltumsūknis	Elektrisks, ūdens vai siltumsūknis	Elektrisks, ūdens vai siltumsūknis	Elektrisks	Elektrisks vai ūdens	Elektrisks vai ūdens	Elektrisks vai ūdens
Standarta elektriskā pēcsildītāja jauda	800W	400W	800W	800W	800W	2 000W	4 000W	9 000W	400W	500W	3 000W	4 000W
Ūdens kaloriferis	-	-	-	35/25°C, 2,6 kW (k)	-	35/25°C, 3,2 kW (s)	35/25°C, 6,4 kW (s)	35/25°C, 19,25kW	-	35/25°C, 1,8 kW (k)	35/25°C, 3,1 kW (s)	35/25°C, 5,3 kW (s/k)
Dzesēšana	-	-	-	Ūdens	-	Ūdens vai siltumsūknis	Ūdens vai siltumsūknis	Ūdens vai siltumsūknis	-	-	Ūdens	Ūdens
Standarta filtri	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5
Uzstādīšanas vieta	Siltās telpās	Siltās telpās	Siltās telpās	Siltās telpās	Siltās telpās	Siltās telpās	Siltās telpās	Siltās telpās	Siltā/aukstā telpā	Siltā/aukstā telpā	Siltā/aukstā telpā	Siltā/aukstā telpā
Rozetes pieslēgums	Jā	Jā	Jā	Jā	Jā	Jā	Jā, E-modeļiem: Nē	Nē	Jā	Nē	Nē	Nē
Nominālais spriegums	230 V~, 10 A	230 V~, 10 A	230 V~, 10 A	230 V~, 10 A	230 V~, 10 A	W-modeļiem: 230 V~, 10 A E-modeļiem: 230 v~, 16 A	W-modeļiem: 230 V~, 10 A E-modeļiem: 400 V3~, 3x16 A	W-modeļiem: 400V3~, 3x10 A E-modeļiem: 400V3~, 3x20 A	230 V~, 10 A	230 V~, 10 A	230 V~, 16 A	W-modeļiem: 230 V~,10 A E-modeļiem: 400 V3~, 3x16 A
Uzstādāma pie griestiem	Jā	Jā	Jā	Jā	Jā	Nē	Nē	Nē	Jā	Nē	Nē	Nē
Iekārtu daudzums paletē	9 iekārtas / palete	12 iekārtas / palete	6 iekārtas / palete	2 iekārtas / palete	8 iekārtas / palete	1 iekārta / palete	1 iekārta / palete	1 iekārta / palete	8 iekārtas / palete	6 iekārtas / palete	2 iekārtas / palete	1 iekārta / palete

(S) Ieņēmēts iekārtā
(K) Uzstādāms uz gaisa vada